Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 09:10

Link do produktu: https://www.sklep.wirbialystok.pl/fix-gt-szybki-i-silny-klej-montazowy-p-3911.html




# FIX² GT szybki i silny klej montażowy

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **35,00 zł** |
| Cena netto | **28,46 zł** |
| Dostępność | **Dostępny** |
| Numer katalogowy | **002937** |
| Kod EAN | **003581** |
| Producent | **Tytan** |

## Opis produktu

Produkt Tytan Professional FIX² GT jest to klej na bazie najnowszej generacji polimerów hybrydowych o szybkim chwycie początkowym i przyspieszonym czasie utwardzania. Tworzy bardzo wytrzymałe połączenie, które można obciążyć już po około 30 minutach, a pełną wytrzymałość osiąga już po około 3 godzinach. Powstała spoina doskonale tłumi wibracje, jest odporna na zmienne warunki atmosferyczne, promieniowanie UV i rozcieńczone chemikalia. Produkt neutralny chemicznie, nie zawiera rozpuszczalników ani izocyjanianów, nie powoduje korozji metali, nie niszczy wrażliwych powierzchni.

**Parametry techniczne**

- kolor: biały
- konsystencja: gęsta pasta
- czas wstępnego utwardzania: 30 min.*
- czas pracy 5-10 min.
- odporność temperaturowa ( po utwardzeniu): od -40°C do +90°C
- temperatura aplikacji od +5°C do +40°C
- czyszczenie narzędzi: aceton,benzyna ekstrakcyjna
- czas pełnego utwardzania: 3 h*
- naprężenie przy zerwaniu (ISO 37): 4 MPa
- przyczepność początkowa: 200 kg / m² (po 5 sekundach)

**Zalety:**

- można obciążać już po 30 minutach
- pełna wytrzymałość po około 3 godzinach
- można stosować na wilgotnych (nie mokrych) podłożach
- bardzo duża siła klejenia – do 400 kg/10cm² elastyczna spoina
- odporny na wilgoć
- doskonała przyczepność do większości materiałów stosowanych w budownictwie (z wyjątkiem PE,PP, teflonu i bitumu)
- można stosować wewnątrz i na zewnątrz
- nie zawiera rozpuszczalników, silikonów i izocyjanianów
- nie powoduje korozji metali, nie uszkadza powierzchni delikatnych
- odporny na zmienne warunki atmosferyczne
- spoina może być malowalna już po utworzeniu naskórka

* Mierzone w temp. 23 i wilgotności względnej 50 %. Niższa temp. I wilgotność oraz większa grubość spoiny wydłużają czas utwardzania.