

Link do produktu: <https://www.sklep.wirbialystok.pl/d3-titebond-50-klej-alifatyczny-do-drewnaforu-p-3618.html>



D3 Titebond 50 klej alifatyczny do drewna/foru

Cena brutto	35,00 zł
Cena netto	28,46 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	3168www
Producent	Franklin Inter.

Opis produktu

Titebond 50 – klej do drewna dyspersyjny na bazie żywicy alifatycznej.

Produkt charakteryzuje doskonała odporność spoiny klejowej. na zjawisko pęcznienia, bardzo wysoka odporność termiczna spoiny klejowej, duża twardość i podwyższona wytrzymałość na działanie rozpuszczalników. Stosowany do klejenia blokowego drewna „na zimno” i „na ciepło” jak i do okleinowania.

WŁAŚCIWOŚCI

- Wysoka twardość spoiny klejowej i doskonała wytrzymałość mechaniczna
- Bardzo dobra odporność spoiny na „pęcznienie”
- Doskonała odporność spoiny na działanie wysokiej temperatury i rozpuszczalników
- Bezformaldehydowy
- Spełnia warunki normy FDA 175.105

Naniesienie kleju: Naniesienie jednostkowe wynosi generalnie 120-150 g/m². W przypadku materiałów porowatych lub o nierównych powierzchniach w/w wartości mogą ulec zwiększeniu.

Ciśnienie prasowania: Ciśnienie prasowania zależne głównie jest od gatunku klejonego drewna.

Sugerowane wartości to : dla drewna gatunków miękkich : 7,00-10 kg/cm²; średnio twardych: 9-12 kg/cm²; twardych : 12-17 kg/cm².

Czas otwarty: 5-8 min. Czas otwarty uzależniony jest od ilości naniesionego kleju, porowatości klejonego materiału, wilgotności drewna, temperatury klejenia i innych parametrów.

Czas prasowania: 10-20 min (w 20°C) . Czas prasowania jest zależny od gatunku klejonego drewna, jego wilgotności, temperatury klejenia.

Polecany szczególnie do klejenia drewna twardego (**dąb, jesion, buk**)

Oryginalne opakowanie producenta 23 kg.

Klej w mniejszej ilości dostarczany jest w opakowaniu zastępczym.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Waga - klej: 3 kg , 5 kg , 23 kg