

Link do produktu: <https://www.sklep.wirbialystok.pl/ab111n-lamelownica-800w-10000rpm-rozm-tarczy-100x22x4mm-max-gl-frez20mm-p-3985.html>



AB111N - Lamelownica 800W 10000RPM rozm. tarczy 100x22x4mm max gł frez.20mm

Cena brutto	2 040,00 zł
Cena netto	1 658,54 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	FR256N3985
Producent	VIRUTEX

Opis produktu

AB111N Frezarka Lamelownica

Frezarka AB111N przeznaczona jest do żłobienia paneli w każdej pozycji, dzięki mikrometrycznej prowadnicy, która może być ustawiana na każdej wysokości i pod każdym kątem. Dzięki znakom graficznym niepotrzebne jest dokonywanie dokładnych pomiarów. Dostosowana blokada pozwala na szybki i łatwy wybór głębokości żłobienia. Frezarka jest wyposażona w silnik o mocy 900 W z układem elektronicznej kontroli. Elektroniczna kontrola utrzymuje stałą prędkość, niezależnie od obciążenia, umożliwiając wykonanie żłobienia w łatwy i precyzyjny sposób.

Standardowe wyposażenie

Frez piłkowy HM 100 x 22 x 4, 2 zęby i podwójna para ostróg, walizka transportowa.

Dodatkowe wyposażenie

6446073 Standardowe złącze do usuwania kurzu 3,5 m

2546409 Dozownik na klej SEM1

Ostrze boczne CB64B do przycinania listew podłogowych, przycinania parkietu i poziomowania drewnianych sufitów.

Głowica naprawcza CA64B głowica do naprawy uszkodzonego drewna (małe fragmenty z żywicą, sękami), frez do łódyczek nie jest dołączony.

Frez do naprawiania wad w drewnie (sęków i złogów żywicy). (nr. 6440376) D. 100 MD

Opcjonalne akcesoria

2546409 Zestaw do klejenia ręcznego SEM1 zawiera:

Plastikową butelkę o pojemności 250 ml

Dozowniki pod lamelki i kołki

Wałek nakładający klej o szerokości 60 mm

Pędzelek

Zatyczki na każdą z tych końcówek

Dane techniczne

Moc 900 W

Rozmiary frezu 100x22x4 mm

Obroty bez obciążenia 10.000/min

Maks. głębokość frezu 20 mm
Waga 2,9 kg

TYPY POŁĄCZEŃ

Za pomocą AB111N mamy możliwość wykonania różnego rodzaju połączeń, zarówno na środku płyty, łączy pod kątem, a nawet łączy ościeżnic.

Spojenia na środku panelu.

Spojenia pod kątem prostym.

Spojenia pod kątem 45 stopni.

Spojenia ościeżnic z lamelką 6.