

Link do produktu: <https://www.sklep.wirbialystok.pl/all-ground-lakier-podkladowy-p-5410.html>

All Ground lakier podkładowy

Cena brutto	45,00 zł
Cena netto	36,59 zł
Cena poprzednia	60,00 zł
Producent	HartzLack

Opis produktu

All Ground lakier podkładowy

Lakier podkładowy na bazie żywic poliwinylowych rozpuszczonych w alkoholach do gruntowania powierzchni drewnianych tj. parkiet, mozaika i deska ze wszystkich gatunków drewna, zarówno rodzimego jak i egzotycznego.

- kompatybilny z lakierami rozpuszczalnikowymi oraz wodorozcieńczalnymi marki HartzLack
- nie podnosi włosa na powierzchni drewna
- odcina oraz neutralizuje olejki eteryczne, garbniki i żywice zawarte w drewnie
- szybki czas wysychania
- zalecany w systemie olej-lakier do zastosowania międzywarstwowo między olejem HartzLack a lakierem nawierzchniowym marki HartzLack

Przeznaczony jest do gruntowania powierzchni drewnianych tj. parkiet, mozaika i deska ze wszystkich gatunków drewna, zarówno rodzimego jak i egzotycznego. Nadaje się jako podkład pod wszystkie lakiery nawierzchniowe wodne i rozpuszczalnikowe.

Lakier pozwala na uzyskanie bariery odcinającej olej od lakieru, dzięki czemu zaolejowana podłoga po odczekaniu i wyschnięciu na drugi dzień może zostać polakierowana lakierem nawierzchniowym HartzLack po wcześniejszej aplikacji podkładu izolującego lakier od oleju HartzLack ALL Ground.

Dzięki temu systemowi drewno zyskuje głęboki rysunek słoju a warstwę użytkową stanowi wysoce odporny na zarysowania i ścieranie lakier nawierzchniowy marki HartzLack.

Barwa po utwardzeniu:	Przezroczysta
Wydajność:	10 m ² /L (w zależności od warunków zewnętrznych oraz stosowanych narzędzi)
Ilość warstw:	Zaleca się 1 - 2 warstwy lakieru
Warunki pracy:	Temperatura otoczenia 18-25°C / wilgotność drewna max 7-11% / wilgotność powietrza ok. 50%
Narzędzia:	pędzel lub wałek (do lakierowania producent zaleca wałki do wyrobów wodorozcieńczalnych HartzLack Microfaser 60 lub Microfaser 100)
Czas schnięcia:	do 1 godziny UWAGA: W przypadku podłóg olejowanych nałożenie warstwy podkładu All Ground dopuszczalne jest po całkowitym wyschnięciu oleju. Nie stosowanie się do powyższych zaleceń może skutkować brakiem przyczepności międzywarstwowej lakieru.
Przydatność przechowywanie:	Data ważności podana na opakowaniu. UWAGA: Lakier należy przechowywać w temperaturze od +5°C do +25°C.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Pojemność: 5 l