

Link do produktu: <https://www.sklep.wirbialystok.pl/beko-gekon-hybrid-elastyczny-klej-uszczelniacz-310-ml-p-5473.html>



BEKO Gekon Hybrid Elastyczny klej / uszczelniacz (310 ml)

Cena brutto	62,00 zł
Cena netto	50,41 zł
Producent	beko

Opis produktu

Elastyczny klej/uszczelniacz

Profesjonalna jakość. Natychmiastowa przyczepność. Umożliwia korygowanie pozycji elementów. Bardzo łatwa obróbka spoiny. Bezzapachowy, lakierowalny (oprócz lakierów ftalowych), możliwe nanoszenie pędzlem. Odporny na promienie UV i warunki pogodowe. Utwardzalny pod wpływem wilgoci. Nie zawiera silikonu oraz rozpuszczalników. Zawiera środki grzybobójcze. Minimalna kurczliwość.

Obszar zastosowań

- Przemysł motoryzacyjny
- GEV-EMICODE® EC 1^{Plus} – bardzo niska emisyjność
- Budowa architektury ogrodowej
- Firmy instalacyjne
- Firmy budowlane
- Montaż szyb

Przykładowe zastosowania

- Uszczelnianie i klejenie przy produkcji samochodów, karoserii i kontenerów
- Odporny na wibracje
- Mocowanie tabliczek znamionowych oraz informacyjnych
- Klejenie kamienia naturalnego
- Klejenie luster

Sposób użycia

GEKON Hybrid POP firmy beko nakłada się standardowym pistoletem do kartuszy, a klejone elementy łączy ze sobą. Połączenie klejowe działa natychmiast. Mimo tego możliwe jest korygowanie pozycji klejonych części przez 20 minut. Dla osiągnięcia optymalnych rezultatów powierzchnie klejone muszą być zdolne do przenoszenia obciążeń, oraz pozbawione kurzu i tłuszczu. Klej nie może być używany w temperaturach niższych niż +5°C. Optymalne wymiarowanie fug zapewni uwzględnienie normy DIN 18540. W przypadku wypełniania fug o przekroju prostokątnym zaleca się użycie materiałów wypełniających. GEKON Hybrid POP firmy beko może być наносzony pędzlem i jest malowalny przy użyciu większości farb (zaleca się przeprowadzenie próby).

Praktyczne wskazówki

- Bardzo dobra odporność na wodę, oleje, smary, rozcieńczone zasady oraz kwasy, słoną wodę, grzyby i bakterie
- Przed klejeniem przeprowadzić testy przyczepności
- Nie nadaje się do klejenia PP, PE bitumenów i teflonu
- Produkt przeznaczony do zastosowań profesjonalnych i przemysłowych
- W przypadku nieprawidłowego i niefachowego użycia wyklucza się wszelką odpowiedzialność za produkt
- Przed użyciem zapoznać się z kartą bezpieczeństwa produktu!





Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: Biały , Czarny