

Link do produktu: <https://www.sklep.wirbialystok.pl/deco-utwardzacz-do-zywicy-epoksydowej-p-5195.html>



## DECO - utwardzacz do żywicy epoksydowej

Cena brutto	<b>38,80 zł</b>
Cena netto	<b>31,54 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>udeco_044053</b>

### Opis produktu

## UTWARDZACZ DO ŻYWICY EPOKSYDOWEJ EPIDIAN DECO

**Żywica epoksydowa przeznaczona do zastosowań dekoracyjnych takich jak:**

- odlewanie transparentnych przedmiotów
- zalewania przedmiotów w transparentnej żywicy
- wykonywania dekoracyjnych przedmiotów na bazie drewna i transparentnych lub kolorowych kompozycji żywicznych
- zalewania „kanionów” w blatach dekoracyjnych
- wylewania powierzchni blatów drewnianych

### WŁAŚCIWOŚCI:

- Transparentność
- Możliwość uzyskania gładkich dekoracyjnych powierzchni
- Wysoka estetyka powierzchni
- Możliwość barwienia
- Odporność mechaniczna
- Odporność chemiczna
- Wodoszczelność

### POWIERZCHNIE PŁASKIE:

**Przygotować kompozycję w następujących proporcjach:**

EPIDIAN@DECO -100 cz. wag.  
UTWARDZACZ DECO -40 cz. wag.

Jednorazowo należy przygotować porcję mieszanki nie większe niż 1 kg.  
Czas przydatności do użycia – 10 minut.

### Zużycie:

Zużycie żywicy EPIDIAN@DECO z Utwardzaczem DECO przy jednokrotnym nałożeniu wynosi ok. 1,0-1,1 kg/m<sup>2</sup>/1mm. (jednorazowo nie przekraczać grubości warstwy 0,5cm). PAMIĘTAJ!!! W celu uniknięcia wnikania żywicy w materiał oraz niekontrolowanego wydostawania się pęcherzy powietrza z drewna, materiał należy wcześniej zagruntować.

---

Do gruntowania stosować EPIDIAN®DECO z Utwardzaczem DECO. Powierzchnię zalewać po utwardzeniu gruntu. Wylaną powłokę pozostawić na 16-24 godzin w temperaturze 20°C. W przypadku, gdy odstęp wykonywania kolejnych warstw będzie większy niż 48 godzin -koniecznie jest zmatowienie, odpylenie i odtłuszczenie warstwy, na którą będzie nakładana kolejna powłoka.

**PAMIĘTAJ!!! W celu zminimalizowania wydostawania się powietrza z drzewa (gazowania) drewno wcześniej należy zagruntować. Do gruntowania stosować EPIDIAN®DECO z Utwardzaczem DECO.**

Przed wypełnieniem przestrzeni kanionu należy upewnić się czy grunt się utwardził (nie lepi się), całość wypoziomować i uszczelnić na łączeniach. Po zalaniu kanionu odpowietrzyć masę stosując strumień gorącego powietrza z opalarki elektrycznej. Odpowietrzanie przeprowadzić tuż po zalaniu kanionu i powtórzyć po około 10 minutach. Proces utwardzania trwa 48 godzin w temp. 20°C. W trakcie utwardzania zalanej powierzchni unikać zapylenia, przeciągów, zawilgocenia, wietrzenia - czynniki te mają znaczący wpływ na efekt końcowy.

**Posiada atest PZH.**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Pojemność:** 0,4 kg , 1 kg , 5 kg