

Link do produktu: <https://www.sklep.wirbialystok.pl/hartzlack-apu-2-dwuskładnikowy-lakier-do-podlog-drewnianych-2l-p-5409.html>



Hartzlack APU-2 - Dwuskładnikowy lakier do podłóg drewnianych - 2L

Cena brutto **255,00 zł**

Cena netto **207,32 zł**

Dostępność **Dostępny**

Producent **HartzLack**

Opis produktu

APU-2 SSFormula

Lakier dwukomponentowy do podłóg drewnianych, schodów, obiektów użyteczności publicznej. Zapewnia doskonały przewidywalny efekt końcowy w postaci gładkich, aksamitnych w dotyku powierzchni drewnianych.

- lakier o zwiększonej twardości oraz odporności na przecieranie i zarysowania na jakie jest narażony podczas eksploatacji podłogi drewnianej
- wyjątkowo szybka i łatwa aplikacja
- w wersji półmat spełnia wymogi antypoślizgowe wg normy DIN V 18032-2:2001-04
- wysoka odporność na chemikalia i wodę
- nie ulega żółknięciu pod wpływem światła
- bezpieczny i przyjazny dla środowiska
- 100% poliuretan

Przeznaczony jest do pomieszczeń wewnętrznych intensywnie eksploatowanych tj. salon, pokój dzienny, hol oraz schody. Lakier może być stosowany zarówno do popularnych gatunków drewna, jak również drewna egzotycznego. Produkt jest niezastąpiony wszędzie tam, gdzie zależy nam na doskonałej gładkości powłoki ochronnej przy zachowaniu najwyższej odporności na ścieranie.

Powłoka:	Poliuretanowa
Barwa po utwardzeniu:	Przezroczysta
Wydajność:	10 m ² /L (w zależności od warunków zewnętrznych oraz stosowanych narzędzi)
Ilość warstw:	Zaleca się 2 - 3 warstwy lakieru
Warunki pracy:	Temperatura otoczenia 15-25°C / wilgotność drewna max 12% / wilgotność powietrza ok. 50%
Narzędzia:	Wałek
Czas schnięcia:	Pyłosuchość 0,5 - 1 godz. Nakładanie kolejnej warstwy: 8 - 12 godz. Ostrożne użytkowanie lakierowanej powierzchni: 24 godz. Pełne użytkowanie lakierowanej powierzchni: po 7 dniach
Przydatność przechowywanie:	UWAGA: Lakier należy przechowywać w temperaturze powyżej 5°C

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Stopień połysku: Mat , Półmat