

Link do produktu: <https://www.sklep.wirbialystok.pl/klej-dyspersyjny-do-drewnaformiru-rhenocoll-super-w-dw-32kg-p-4550.html>



Klej dyspersyjny do drewna/forniru Rhenocoll Super W DW - 32kg

Cena brutto	704,00 zł
Cena netto	572,36 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	003180

Opis produktu

PROPELLERLEIM Super W-DW

Obszar zastosowania:

Propellerleim Super W-DW znajduje zastosowanie w produkcji okien oraz kantówki. Jako klej jednokomponentowy Super W-DW spełnia wymagania wytrzymałościowe zgodne z normą DIN EN 204 / D3. Można go również stosować z domieszką utwardzacza w ilości 5%. Po dodaniu utwardzacza klej osiąga wymagania wytrzymałościowe rzędu D4. Siła spoiny została zbadana wg WATT 91 (>7 N / mm² przy 80° C).

Zalety kleju śmigłowego Super W-DW:

Propellerleim Super W-DW charakteryzuje wysoka odporność termiczna, również bez dodatku utwardzacza. Po dodaniu utwardzacza czas przydatności do użycia wynosi 7 dni. Po upływie 7 dni mieszanka powraca do pierwotnej klasy wodoodporności D3 i może być stosowana tylko jako klej D3. Zastosowanie się do dopuszczalnego okresu użytkowania zapewnia też łatwość w oczyszczeniu.

Zalecany sposób obróbki:

Gramatura powłoki : ok. 120 - 150 g/m², w zależności od gatunku drewna

Technologia : na ciepło oraz na zimno, ręcznie i maszynowo

Temperatura klejenia : zaleca się 15 - 20 °C

Wilgotność drewna : 10 - 12 %

Ciśnienie prasy : 2 - 5 kp/cm²

Czas otwarty : 5 - 8 min. (w zależności od temperatury otoczenia)

Punkt bieli : 4 - 5 °C

Tylko odbiór osobisty w pełnym opakowaniu.

Wysyłka możliwa po uzgodnieniu (waga przekracza 25 kg - 10kg kleju musimy odlać do opakowania zastępczego)

Opakowanie 32kg

