

Link do produktu: <https://www.sklep.wirbialystok.pl/majestik-akryl-290-ml-p-5470.html>



MAJESTIK Akryl (290 ML)

Cena brutto	12,00 zł
Cena netto	9,76 zł
Numer katalogowy	002233
Producent	Tytan

Opis produktu

MAJESTIK Akryl (290 ML)

Akryl o doskonałej przyczepności do wszelkich podłoży porowatych stosowanych w budownictwie: cegły, betonu, drewna, kamienia, płyt gipsowo-kartonowych.

Właściwości:

- : Doskonała przyczepność
- : Trwale elastyczny
- : Odporność na spękania
- : Można malować
- : Nie zawiera rozpuszczalników
- : Odporny na warunki atmosferyczne
- : Formuje wodoodporną warstwę po utwardzeniu
- : Odporność termiczna po utwardzeniu -10°C do +80°C

Zastosowanie:

- Uzupelnianie rys, pęknięć i spoin w murze, tynku i sufitach.
- Uzupelnianie fug pomiędzy murem a gniazdkami, sufitem, parapetami, schodami.
- Uszczelnianie ram okiennych i ościeżnic drzwiowych do muru.
- Łączenie płyt gipsowo-kartonowych.
- Fuga między prefabrykowanymi elementami budowlanymi.
- Uszczelnianie elementów konstrukcyjnych i budowlanych.
- Uszczelnienia w chłodniach, systemach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

Przygotowanie podłoża:

Miejsce kontaktowe musi być suche, czyste, wolne od pyłu, oleju i smaru.

Sposób użycia:

W celu uzyskania równej szczeliny oraz uniknięciu zabrudzenia okolic należy użyć taśmy maskującej, którą należy usunąć

zaraz po zakończeniu obróbki fugi. Zastosowany uszczelniacz należy wygładzić natychmiast mokrą łopatką lub innym, odpowiednim narzędziem. Nakładać ręcznym lub pneumatycznym pistoletem do uszczelniaczy.

Kolor: Biały

DANE TECHNICZNE:

Gęstość względna 0,96 g/cm³

Przechowywanie i okres trwałości:

Przechowywać w oryginalnych, właściwie oznakowanych, szczelnie zamkniętych opakowaniach w suchym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu magazynowym. Przechowywać w chłodnym pomieszczeniu (+5°C do 25°C). W miejscu magazynowania przestrzegać zakazu palenia, używania otwartego ognia. Chronić przed mrozem.

Data przydatności: 18 miesięcy od daty produkcji.

Data produkcji: podana na opakowaniu.

BEZPIECZEŃSTWO:

: Chronić przed dziećmi.

: Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z obowiązującymi przepisami.

ZASADNICZE CHARAKTERYSTYKI / WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE:

Reakcja na ogień Klasa E. Odporność na spływanie ≤ 3 mm. Utrata objętości $\leq 45\%$. Właściwości adhezyjno/kohezyjne po zanurzeniu w wodzie $\geq 25\%$. Właściwości adhezyjno/kohezyjne w stałej temperaturze NF. Wydłużenie przy zerwaniu $> 25\%$. Trwałość Spełnia wymagania. Odporność temperaturowa po utwardzeniu od -10°C do + 80°C