

Link do produktu: <https://www.sklep.wirbialystok.pl/majestik-silikon-budowlany-neutralny-bezbarwny-300-ml-p-4306.html>

MAJESTIK silikon budowlany neutralny Bezbarwny 300 ml

Cena brutto	30,00 zł
Cena netto	24,39 zł
Numer katalogowy	006698
Producent	MAJESTIK

Opis produktu

Silikon budowlany neutralny – MAJESTIK

Spoiny tworzone przy użyciu **silikonu budowlanego** są trwałe również na zewnątrz. Jest to wariant między innymi do uszczelniania futryn okiennych i drzwiowych. Sprawdź **silikon bezbarwny**, który nadaje się również do drewna. Wyróżnia się trwałą elastycznością i odpornością na niekorzystne warunki atmosferyczne. Aplikacja preparatu nie sprawia najmniejszych problemów nawet początkującym majsterkowiczom. Produkt nie ulega również odbarwieniom ani nie powoduje korozji metali. Wybierz **silikon budowlany** neutralny i ciesz się solidnymi spoinami już dziś.

O PRODUKCIE

Silikon budowlany neutralny to jednoskładnikowy produkt o doskonałej przyczepności zarówno do podłoża porowatych, jak i nieporowatych, m.in. do drewna surowego i malowanego, szkła, powierzchni szklawionych, aluminium – w tym również tego pokrytego malarskimi powłokami proszkowymi, a także do PCV, betonu, kamienia, muru, cegły. Dzięki możliwości pracy z tak wieloma materiałami preparat ten jest niezwykle uniwersalny i przydatny podczas każdego remontu.

- Doskonała przyczepność do różnego rodzaju podłoży
- Nie powoduje korozji metali
- Nie przebarwia materiałów porowatych
- Po utwardzeniu – trwale elastyczny i odporny na wszelkie wpływy atmosferyczne

Zastosowanie: – uszczelnienia i połączenia w pracach szklarskich (w tradycyjnych oknach – zamiast dotychczas stosowanego kitu szklarskiego) – elastyczne uszczelnienia odporne na działanie czynników atmosferycznych (deszcz, mróz, promieniowanie UV), np. fugi w fasadach budynków z prefabrykatów betonowych – fugi ościeżnic drzwiowych i okiennych – spoinowanie płyt poliwęglanowych i poliakrylowych.

Wymiary spoin: Minimalna szerokość spoiny: 5 mm. Szerokość spoiny 10 mm: stosunek szerokość:głębokość spoiny 2:1. Szerokość spoiny > 30 mm Sposób użycia: – podłoża musi być czyste, suche, wolne od tłuszczu i wszelkich zanieczyszczeń (kurz, stare szczeliwa, itp.), – podłoża porowate zagruntować podkładem, – w przypadku głębokich szczelin użyć sznura dylatacyjnego o zamkniętych komórkach, – aby uniknąć zabrudzenia brzegów spoiny, a także w celu uzyskania prostej linii spoiny, osłonić okolice fugi taśmą maskującą, którą usuwa się natychmiast po obróbce fugi, – nakładać ręcznym lub pneumatycznym pistoletem do uszczelniaczy, – fugi wygładzać roztworem mydła przed utworzeniem się naskórka, – czyszczenie benzyną lakową bezpośrednio po użyciu.