

Link do produktu: <https://www.sklep.wirbialystok.pl/milesi-xhc6-impregnat-koloryzujacy-z-woskiem-p-5668.html>

## Milesi XHC6 impregnat koloryzujący z woskiem

Cena brutto	<b>40,00 zł</b>
Cena netto	<b>32,52 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>006437</b>
Producent	<b>Milesi</b>

### Opis produktu

#### Impregnat koloryzujący z woskiem

Milesi XHC6 to produkt klasy premium stosowany jest do drewna oraz drewnianych elementów budowlanych znajdujących się na zewnątrz.

Daje możliwość wysokiej jakości ochrony, jednocześnie uzyskując zadowalający efekt w postaci intensywnego oraz trwałego koloru.

Impregnat zabezpiecza przed czynnikami zewnętrznymi.

Ogranicza również powstawanie zagrożeń biologicznych, m.in. pleśni, glonów oraz zgnilizny.

#### Cechy charakterystyczne:

- 3 funkcje: impregnat, powłoka gruntująca oraz lazura
- jedwabście matowy
- ogranicza powstawanie sinizny oraz wilgoci
- brak łuszczenia
- zabezpiecza przed powstaniem zgnilizny
- oparty na rozpuszczalniku
- reguluje poziom wilgoci drewna
- pozwala drewnu oddychać
- posiada powłokę ochronną przed glonami oraz pleśniami
- wnika głęboko w podłoże
- niweluje pękanie drewna
- chroni przed żerowaniem os
- intensywne oraz trwałe kolory
- ewentualna ponowna potrzeba nałożenia produktu nie wymaga szlifowania powłoki

#### Metoda aplikacji:

- **Przygotowanie powierzchni**  
Drewno powinno być suche oraz pozbawione wszelkich warstw starych powłok malarskich, kory oraz gniazda żywicy. W przypadku elementów drewnianych zachowujących wymiar dopuszczalna wilgotność powinna mieścić się w przedziale 11 - 15 %. Z kolei maksymalna wilgotność przy elementach drewnianych zachowujących wymiar w ograniczonym zakresie oraz niestabilne wymiarowo wynosi 18%.  
Przed nałożeniem powłoki rekomenduje się w miarę możliwości oszlifowanie oraz oczyszczenie powierzchni z pyłu w celu zapewnienia lepszego przyjmowania koloru przez podłoże.
- **Aplikacja impregnatu**  
Produkt zaleca się nakładać specjalnym pędzlem z naturalnego włosia przeznaczonym do lazur, rozcierając cienką warstwę wzdłuż układania się włókien.
- **Proces suszenia powierzchni**  
Proces suszenia trwa ok. 12 godzin w temperaturze 20 °C oraz stopniu wilgotności powietrza wynoszącym 65%.  
W przypadku niskiej temperatury, słabej wentylacji oraz wysokiej wilgotności powietrza proces może ulec przedłużeniu. Powierzchnia może również sprawiać wrażenie wilgotnej przez kilka dni po nałożeniu impregnatu.

---

Po wyschnięciu należy ponownie zaaplikować warstwę Impregnatu.

- **Zalecenia dodatkowe**

Narzędzia malarskie umyć czystą wodą, zaraz po zakończeniu pracy, przed zaschnięciem na nich Impregnatu.

W przypadku drewna dębowego zaleca się dodatkowo naniesienie bezbarwnego gruntu.

Ewentualna potrzeba nałożenia kolejnej warstwy produktu nie wymaga ponownego szlifowania powłoki.

**Zużycie:**

- Około 100 ml/m<sup>2</sup> na jedną warstwę, nałożyć co najmniej 2 warstw.
- Drewno heblowane lub o bardzo dużej gęstości jest mniej chłonne, w związku z czym może wymagać nałożenia 3 warstwy.