

Link do produktu: <https://www.sklep.wirbialystok.pl/osmo-wosk-regeneracyjny-p-3820.html>



## OSMO WOSK REGENERACYJNY

Cena brutto	<b>188,00 zł</b>
Cena netto	<b>152,85 zł</b>
Producent	<b>Osmo</b>

### Opis produktu

#### WOSK REGENERACYJNY OSMO

to specjalistyczny preparat, który pozwala szybko i prosto odświeżyć zaniedbaną lub zużytą powłokę na intensywnie użytkowanych podłogach drewnianych.

Odpowiednie i regularne stosowanie Wosku regeneracyjnego pozwala uniknąć szlifowania i prac renowacyjnych. Zawiera on dostatecznie dużo twardych wosków olejnych, by błyskawicznie odbudować podniszczoną powłokę ochronną. Dzięki temu można zapewniać dalszą ochronę drewna przed ścieraniem, wilgocią i wnikaniem brudu oraz bez problemu przywrócić podłodze blask i świeży wygląd.

Jako, że bez problemu można go użyć jedynie na najbardziej zużytych fragmentach podłogi, wosk regeneracyjny jest idealnym rozwiązaniem dla skutecznej ochrony powierzchni drewnianych w intensywnie użytkowanych pomieszczeniach, szczególnie przydatny w obiektach komercyjnych i użyteczności publicznej (restauracje, salony, bary, centra handlowe).

#### ZASTOSOWANIE

regeneracja powłoki ochronnej na powierzchniach wykończonych Woskami Twardymi Olejnymi, na których pojawiły się drobne rysy lub/i ślady zużycia

do podłóg drewnianych z desek litych, warstwowych, pokładowych, płyt OSB, podłóg korkowych

do schodów i mebli drewnianych

szczególnie zalecany jest do obiektów publicznych o dużym natężeniu ruchu

#### ZALETY

opracowany specjalnie do regeneracji powłok do drewna Osmo

idealny do obiektów publicznych

renowacja i konserwacja bez konieczności szlifowania

szybkoschnący

łatwa i wygodna aplikacja

#### WSKAZÓWKI

Jeżeli powłoka jest całkiem zdarta (przebija nagie drewno) lub bardzo mocno zniszczona powierzchnię należy oszlifować i zabezpieczyć jednym z Wosków Twardych Olejnych Osmo.

Na mniejsze powierzchnie, Wosk regeneracyjny może być nakładany również za pomocą niekłaczącej ściereczki lub chusteczki EasyPads.

**Wykończenie:** biały, matowy, półmat, jedwabisty połysk

**Sposób aplikacji:** wałek z mikrofibry, szpachla, maszyna FloorXcenter z białym padem

**Zastosowanie:** do podłóg drewnianych z desek litych, warstwowych, pokładowych, płyt OSB, podłóg korkowych, do schodów i mebli drewnianych; szczególnie do przestrzeni komercyjnych

**Warstwy:** dwie warstwy

**Czas schnięcia:** 3 - 4 godziny (w standardowych warunkach: 23°C / 50% wilgotności powietrza)

**Czyszczenie narzędzi:** Środek do Odtłuszczenia i Czyszczenia Narzędzi Osmo (bezzapachowy)

**Wydajność:** 24 - 60 m<sup>2</sup> z jednego litra (przy jednej warstwie produktu)

Więcej informacji w karcie technicznej - zakładka do pobrania.

---

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Kolor:** Bezbarwny Matowy , Jedwabisty Połysk , Bezbarwny Półmat Antypoślizgowy R9 , Biały Transparentny  
**Pojemność:** 1 l

## KOLORY



3079 Bezbarwny, Matowy



3081 Bezbarwny, Jedwabisty Połysk



3440 Biały, Transparentny

3098 Bezbarwny, Półmat, Antypoślizgowy R9