

Link do produktu: <https://www.sklep.wirbialystok.pl/postarzacz-do-drewna-p-5629.html>



Postarzacz do Drewna

Cena brutto	40,00 zł
Cena netto	32,52 zł
Producent	SOPUR

Opis produktu

Postarzacz do Drewna

Postarzacz do Drewna jest nowoczesnym płynnym produktem, nadającym powierzchniom drewnianym wygląd naturalnie postarzonego, wystawionego na warunki atmosferyczne drewna. Jest łatwy w użyciu, bezzapachowy a otrzymane wybarwienia są odporne na działanie światła (nie odbarwiają się pod wpływem promieni UV). W celu podkreślenia efektu surowej, postarzonej powierzchni zaleca się pokryć otrzymane wybarwienie Olejem Twardym do Mebli lub Olejem do Podłóg NANO.

Zakres stosowania:

Postarzacz do Drewna przeznaczony jest do dębowych ewentualnie jesionowych elementów drewnianych i drewnopochodnych: boazerii, mebli, schodów, elementów dekoracyjnych. Produkt znakomicie nadaje się do postarzania dużych powierzchni takich jak parkiety i podłogi.

Efekt:

Nadaje efekt postarzenia, taki jak po wystawieniu surowego drewna na długotrwałe działanie warunków atmosferycznych. Produkt reaguje z taninami zawartymi w drewnie co powoduje uzyskanie oryginalnych wybarwień w kolorze od brązowego do ciemnogrnatowego. Aby uwydatnić efekt postarzenia, przed położeniem produktu, można drewno mechanicznie uszkodzić (zarysowania, szcztokowanie, odbicia).

Aplikacja:

Postarzacz do Drewna należy nanosić ręcznie, pędzlem, wałkiem lub natryskiem pneumatycznym/hydrodynamicznym. Produkt podczas aplikacji nie tworzy zakładek kolorystycznych oraz umożliwia wykonanie poprawek wybarwienia nawet po wyschnięciu. Bejcę można aplikować wielokrotnie pogłębiając efekt postarzenia. Barwienie należy wykonywać w temperaturze otoczenia od 10°C do 30°C.

Suszenie:

Barwione elementy suszyć w temperaturze 20°C przez ok. 30-40 min. Suszenie w temperaturze niższej nie powoduje żadnych negatywnych skutków, a jedynie wydłuża czas schnięcia.

Wykańczanie powierzchni:

Powierzchnie wybarwione po wyschnięciu należy pokryć Olejem Twardym do Mebli lub Olejem do Podłóg NANO zgodnie z instrukcją stosowania. Do wykończenia można również stosować dowolne produkty lakierowe, jednak mogą one osłabić otrzymany po postarzeniu efekt końcowy.

Wydajność teoretyczna:

Około 10-15m² z 1l, w zależności od pożądanego efektu.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Pojemność: 500 ml , 2000 ml