

Link do produktu: <https://www.sklep.wirbialystok.pl/sopur-olej-do-podlog-nano-kolor-p-5477.html>

SOPUR Olej do Podłóg NANO - kolor

Cena brutto	99,00 zł
Cena netto	80,49 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	14 dni
Producent	SOPUR

Opis produktu

Olej do podłóg NANO

Jest naturalnym środkiem na bazie olejów roślinnych, wosków, substancji pomocniczych i pigmentów. Dzięki nowej formule opartej na nanotechnologii Olej charakteryzuje się bardzo wysoką odpornością na intensywne eksploataowanie (zarysowania, temperaturę, płyny stosowane w gospodarstwie domowym). Odżywia i chroni drewno przed wodą, brudem i kurzem zapewniając mu naturalny, matowy wygląd. Jest łatwy w aplikacji, utrzymaniu i renowacji (możliwość wykonania miejscowych napraw). Posiada wysoką odporność na działanie promieniowania UV - długotrwała ochrona koloru (w przypadku olejów kolorowych). Ma bardzo dobrą przyczepność do podłoża, ogranicza ślizganie. Produkt jest zgodny z normą PN-EN 71-3 (może być stosowany na meble oraz zabawki dziecięce).

Zakres stosowania:

Produkt przeznaczony jest do malowania starych i nowych parkietów, podłóg i schodów drewnianych w pomieszczeniach mieszkalnych: pokojach, holach, kuchniach. Olej do podłóg można stosować na każdy rodzaj drewna europejskiego.

Kolorystyka:

Paleta barw Olei do podłóg NANO firmy SOPUR o indeksie OPN-XXX oraz bezbarwny.

Przygotowanie podłoża:

Powierzchnie drewniane przeznaczone do pokrywania powinny być suche, odpowiednio wyszlifowane i odpylone, bez śladu wosku, lakieru czy środków czyszczących. Produkt nakładać wyłącznie na surowe drewno lub w przypadku renowacji powierzchni olejowanych na uprzednio zmatowioną i odpyloną podłogę. Drewno pokryte warstwą lakieru cyklinować do odsłonięcia surowego drewna. Na koniec przeszlifować papierem ściernym o granulacji P-180, odpylić i nałożyć olej zgodnie z instrukcją stosowania.

Aplikacja:

Zawsze dokonać wybarwienia próbnego celem stwierdzenia zgodności efektu z oczekiwaniami. Olej nanosić pędzlem płaskim, ławkowcem lub wałkiem. Wymagana ilość warstw: 2-3. Nałożyć pierwszą, cienką warstwę oleju, w przypadku każdej warstwy po 15 minutach od nałożenia nadmiar oleju zetrzeć czystą i suchą szmatką wykonując okrężne ruchy. Pozostawić do wyschnięcia na około 6h. Następnie lekko zmatowić drewno papierem ściernym o granulacji P-180 w celu wygładzenia powierzchni i odpylić. Na tak przygotowaną powierzchnię nałożyć kolejną, cienką warstwę. Po wyschnięciu drugiej warstwy przeprowadzić test kropli wody: nałożyć kroplę wody na pomalowaną olejem powierzchnię po czym obserwować jej zachowanie: jeżeli kropla rozlewa się nałożyć kolejną warstwę, jeżeli kropla jest „wypukła” i nie rozlewa się to ilość oleju na elemencie jest wystarczająca. Podłogę pokrytą olejem można użytkować po utwardzeniu oleju po 24h (zaleca się jednak zachować ostrożność w ciągu 7 pierwszych dni).

Suszenie:

Malowane elementy suszyć w temperaturze 20°C przez około 6h. Czas schnięcia uzależniony jest od grubości naniesionej warstwy oleju.

Wydajność teoretyczna:

Około 8 do 10 m² z 1l oleju przy jednokrotnym nanoszeniu (w zależności od podłoża).

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor:: Biel OPN - 25/14 , Dąb jasny OPN - 32/14 , Dąb skalisty OPN - 29/14 , Latte OPN - 37/14 , Orzech ciemny OPN - 39/14 , Orzech jasny OPN - 38/14 , Popiel OPN - 27/14 , Wenge OPN - 30/14

Pojemność:: 900 ml , 5000 ml

Karta kolorów

Karta Kolorów Olej do podłóg NANO dąb NOWOŚĆ!



Bezbarwny



Latte OPN - 37/14



Wenge OPN - 30/14



Biel OPN - 25/14



Popiel OPN - 27/14



Dąb skalisty OPN - 29/14



Dąb jasny OPN - 32/14



Orzech jasny OPN - 38/14



Orzech ciemny OPN - 39/14

Przedstawione kolory spełniają funkcję reklamową i nie mogą być traktowane jako wzorzec. Karta kolorów nie stanowi podstawy do reklamacji. Zawsze należy wykonać wybarwienie próbne by upewnić się, że wybrany kolor spełnia oczekiwania. Karta Techniczna produktu jest dostępna na stronie www.sopur.pl