

Link do produktu: <https://www.sklep.wirbialystok.pl/sopur-olej-na-blaty-bezbarwny-p-5626.html>



SOPUR Olej na Blaty - bezbarwny

Cena brutto	89,00 zł
Cena netto	72,36 zł
Numer katalogowy	004864
Producent	SOPUR

Opis produktu

Olej na blaty bezbarwny

Olej na blaty jest produktem na bazie wysokiej jakości olejów roślinnych, wosków i substancji pomocniczych. Posiada neutralny zapach i jest przystosowany do łatwej aplikacji pędzlem oraz tamponem. Olej na blaty charakteryzuje się bardzo dobrą przyczepnością do podłoża, stosunkowo krótkim czasem schnięcia oraz dużą wydajnością. Produkt podkreśla naturalne piękno drewna i jest miły w dotyku. Tworzy hydrofobową powłokę odporną na powstawanie plam i działanie detergentów.

Zakres stosowania:

Produkt przeznaczony jest do malowania mebli drewnianych i drewnopochodnych stosowanych wewnątrz pomieszczeń, przed zastosowaniem zawsze należy sprawdzić czy uzyskany efekt odpowiada oczekiwaniom. W przypadku zastosowania oleju na egzotyczne gatunki drewna należy wrób przetestować w celu ustalenia jego przydatności pod kątem kompatybilności względem danego gatunku drewna.

Przygotowanie podłoża:

Powierzchnie drewniane przeznaczone do pokrywania olejem powinny być suche, odpowiednio wyszlifowane i odpylone, bez śladu wosku, lakieru czy środków czyszczących. Grubość papieru do szlifowania drewna powinna być dobrana do jego twardości. Produkt nakładać na surowe drewno, lub barwione pokryte Bejcą Nitro o indeksach BN-XXX, Bejcą Antyczną-Rozpuszczalnikową lub Bejcą do Parkietów.

Aplikacja:

Zawsze należy wykonać wybarwienie próbne celem potwierdzenia zgodności efektu oraz odporności na wybranym drewnie. Olej nanosić pędzlem płaskim lub tamponem. Zalecana ilość warstw pędzlem: 2-3. Zalecana ilość warstw przez wcieranie: minimum 3-4 (aż do uzyskania „wypukłej” nie rozlewającej się kropli wody). Naniesioną warstwę pozostawić do wyschnięcia na ok. 4-6h. Następnie lekko zmatowić drewno papierem ściernym o granulacji P-180 w celu wygładzenia powierzchni i odpylić. Na tak przygotowaną powierzchnię nałożyć drugą warstwę i ponownie pozostawić do wyschnięcia na 4-6h.

Suszenie:

Malowane elementy suszyć w temperaturze 20°C przez około 4-6h/jedna warstwa. Czas schnięcia uzależniony jest od grubości naniesionej warstwy oleju. Uwaga! Pełne utwardzenie oleju na blaty następuje po około 7 dniach, w tym czasie nie zaleca się użytkowania zaolejowanych elementów.

Wydajność teoretyczna:

Okolo 15m² z 1l oleju przy jednokrotnym nanoszeniu (w zależności od podłoża).



Produkt posiada dodatkowe opcje:

Pojemność: 900 ml , 5000 ml