

Link do produktu: <https://www.sklep.wirbialystok.pl/sopur-solak-nc-podklad-nitrocelulozowy-20l-p-5429.html>



SOPUR Solak NC podkład nitrocelulozowy 20L

Cena brutto	422,00 zł
Cena netto	343,09 zł
Numer katalogowy	004468
Producent	SOPUR

Opis produktu

Solak NC podkład

Jest lakierem opartym na bazie nitrocelulozy, rozpuszczalników organicznych i substancji pomocniczych. Charakteryzuje się krótkim czasem schnięcia, bardzo dobrą przyczepnością. Lakier idealnie wypełnia podłoże zapewniając w ten sposób gładkość powłoki nawierzchniowej. Posiada doskonałą podatność na szlifowanie.

Zakres stosowania:

Przeznaczony do podkładowego lakierowania drewnianych i drewnopochodnych elementów wyposażenia wnętrz.

Kolorystyka:

Bezbarwny.

Aplikacja:

Lakier przystosowany jest do nanoszenia natryskiem pneumatycznym lub hydrodynamicznym, pędzlem lub przez polewanie. Lakier jest wyrobem podkładowym, dlatego na produkt należy nanieść warstwę lakieru Solak NC firmy SOPUR. Trzeba przy tym pamiętać o starannym szlifowaniu międzywarstwowym przy użyciu papieru ściernego nr 220 do 240. Należy zwracać uwagę, aby nie zeszlifować powłoki lakieru do surowego drewna. Może to być przyczyną powstawania plam po naniesieniu warstwy nawierzchniowej. Lakierowanie należy wykonywać w temperaturze otoczenia od 50C do 300C.

Suszenie:

Polakierowane elementy suszyć w temperaturze około 200C przez 40 min. W celu skrócenia czasu schnięcia można podwyższyć temperaturę do 50-600C po wstępnym suszeniu w temperaturze ok. 200C przez 15 minut. Istotne jest, aby przeprowadzić próbę techniczną i w warunkach realnych ustalić parametry procesu suszenia.

Wydajność teoretyczna:

10-12 m2 z 1l przy jednokrotnym naniesieniu.