Dane aktualne na dzień: 13-09-2026 01:49

Link do produktu: https://www.sklep.wirbialystok.pl/teknol-aqua-1410-01-impregnat-p-927.html

TEKNOL AQUA 1410-01 impregnat

Cena brutto	**41,00 zł**
Cena netto	**33,33 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**1536**
Kod EAN	**1536**
Producent	**TEKNOS**

Opis produktu

TEKNOL AQUA 1410 to wodorozcieńczalny przemysłowy środek na bazie wody do konserwacji surowego drewna, przeznaczony do użycia na zewnątrz (klasa zagrożenia 3) zgodnie z definicją w BS/EN 335-1 w odniesieniu do okien i drzwi oraz do użycia wewnątrz (jeżeli to konieczne).
Produkt chroni powierzchnię drewna przed sinizną i niszczącymi drewno grzybami, a także spełnia wymagania odnośnie eksploatacji zgodnie z EN 599-1. Ponadto drewno staje się bardziej stabilne wymiarowo.

TEKNOL AQUA 1410 wpływa na lepsze wyrównywanie kolorów w systemach transparentnych.
Przed wystawieniem na działanie czynników pogodowych, elementy muszą być zawsze zabezpieczone warstwą nawierzchniową.

Metoda nanoszenia: Nanosić pędzlem, poprzez zanurzanie, polewanie, natrysk ręczny lub automatyczny.
Proszę postępować zgodnie ze wskazówkami na etykiecie.

Warunki nakładania: Środek jest dostarczany gotowy do użycia. Przed użyciem dokładnie wymieszać.

Czasy schnięcia: Podane dla temperatury 20 °C oraz wilgotności względnej 50 %:

- Pyłosuche: 1-2 godziny
- Ponowne malowanie: 2-3 godziny

Czasy suszenia podane zostały w sposób przybliżony i mogą zależeć od jakości drewna, temperatury, wilgotności, wentylacji otoczenia oraz grubości warstwy. Czas schnięcia podano w sposób przybliżony. Mogą się one różnić

Wydajność: ok. 10 m²/l w zależności od metody aplikacji i przygotowania powierzchni.

Więcej informacji w karcie technicznej - zakładka do pobrania.

UWAGA:
Produkt dostępny jest w sprzedaży w mniejszych ilościach tylko i wyłącznie w opakowaniach zastępczych.
Oryginalne opakowanie 20 l.