

Link do produktu: <https://www.sklep.wirbialystok.pl/teknol-aqua-1410-01-impregnat-p-927.html>



TEKNOL AQUA 1410-01 impregnat

Cena brutto	38,00 zł
Cena netto	30,89 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	1536
Kod EAN	1536
Producent	TEKNOS

Opis produktu

TEKNOL AQUA 1410 to wodorozcieńczalny przemysłowy środek na bazie wody do konserwacji surowego drewna, przeznaczony do użycia na zewnątrz (klasa zagrożenia 3) zgodnie z definicją w BS/EN 335-1 w odniesieniu do okien i drzwi oraz do użycia wewnątrz (jeżeli to konieczne).

Produkt chroni powierzchnię drewna przed sinizną i niszczącymi drewno grzybami, a także spełnia wymagania odnośnie eksploatacji zgodnie z EN 599-1. Ponadto drewno staje się bardziej stabilne wymiarowo.

TEKNOL AQUA 1410 wpływa na lepsze wyrównywanie kolorów w systemach transparentnych.

Przed wystawieniem na działanie czynników pogodowych, elementy muszą być zawsze zabezpieczone warstwą nawierzchniową.

Metoda nanoszenia: Nanosić pędzlem, poprzez zanurzenie, polewanie, natrysk ręczny lub automatyczny. Proszę postępować zgodnie ze wskazówkami na etykiecie.

Warunki nakładania: Środek jest dostarczany gotowy do użycia. Przed użyciem dokładnie wymieszać.

Czasy schnięcia: Podane dla temperatury 20 °C oraz wilgotności względnej 50 %:

- Pyłosuche: 1-2 godziny
- Ponowne malowanie: 2-3 godziny

Czasy suszenia podane zostały w sposób przybliżony i mogą zależeć od jakości drewna, temperatury, wilgotności, wentylacji otoczenia oraz grubości warstwy. Czas schnięcia podano w sposób przybliżony. Mogą się one różnić

Wydajność: ok. 10 m²/l w zależności od metody aplikacji i przygotowania powierzchni.

Więcej informacji w karcie technicznej - zakładka do pobrania.

UWAGA:

Produkt dostępny jest w sprzedaży w mniejszych ilościach tylko i wyłącznie w opakowaniach zastępczych. Oryginalne opakowanie 20 l.