

Link do produktu: <https://www.sklep.wirbialystok.pl/tytan-silikon-sanitarny-idealna-lazienka-bialy-280-ml-p-4303.html>



## TYTAN Silikon sanitarny IDEALNA ŁAZIENKA Biały 280 ml

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Cena brutto      | <b>36,00 zł</b> |
| Cena netto       | <b>29,27 zł</b> |
| Numer katalogowy | <b>003406</b>   |
| Producent        | <b>Tytan</b>    |

### Opis produktu

#### TYTAN silikon sanitarny IDEALNA ŁAZIENKA Bezbarwny

Silikon Idealna Łazienka to neutralny szybkoutwardzalny uszczelniacz silikonowy zawierający środki grzybobójcze, które zabezpieczają spoinę przed działaniem grzybów i pleśni nawet przez 15 lat.

Nie zawiera szkodliwego związku chemicznego MEKO.

Posiada klasyfikację A+ (bardzo niska emisja lotnych związków organicznych).

Charakteryzuje się doskonałą przyczepnością do szkła, ceramiki, metalu, drewna, tworzyw sztucznych, a w szczególności do wanien akrylowych i PVC.

Polecany do użytku w łazienkach, kuchniach i basenach oraz innych pomieszczeniach o wysokiej wilgotności.

Ze względu na swój neutralny system utwardzania jest praktycznie bezzapachowy, nie powoduje korozji betonu i metali.

#### Zalety:

- MEKO FREE – produkt całkowicie wolny od szkodliwego związku MEKO
- Wysoka odporność na promieniowanie UV
- Neutralny dla powierzchni zasadowych
- Doskonałe właściwości mechaniczne
- Doskonała odporność na pleśń i grzyby
- Bez zapachu
- Wodoodporny
- Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz

#### Zastosowanie:

- Uszczelnianie obrzeży wanien akrylowych, umywalk, kabin prysznicowych z PVC, brodzików i basenów
- Spoinowanie płytek ceramicznych i połączeń narożnych
- Uszczelnianie instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych, rur i łączników PVC
- Uszczelnianie blatów kuchennych i zlewozmywaków
- Uszczelnianie złączy narażonych na podwyższone działanie wilgoci (zastosowania sanitarne)
- Uszczelnianie połączeń, dylatacji i szczelin w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności, pomiędzy materiałami mającymi kontakt z żywnością i wodą pitną jak zlewozmywaki, umywalki, blaty kuchenne

#### Dane techniczne:

|                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| Kolor:                               | biały              |
| Konsystencja:                        | gęsta pasta        |
| Odporność termiczna po utwardzeniu:  | od -40°C do +100°C |
| Przystosowanie do ruchu (ISO 9047):  | 25 %               |
| Wydłużenie przy zerwaniu (ISO 8339): | 200 - 300 %        |
| Czas tworzenia naskórka:             | 5 - 30 min         |
| Tempo utwardzania:                   | 2 mm / 24 h *      |
| Czas obróbki:                        | od 5 do 10 min *   |
| System sieciowania:                  | neutralny          |
| Temperatura podłoża                  | od +5°C do +40°C   |

---

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Temperatura opakowania: | od 0°C do +25°C  |
| Temperatura aplikacji:  | od +5°C do +40°C |

\*Mierzone w temp. 23°C i wilgotności względnej 50%. Niższa temperatura i wilgotność oraz większa grubość spoiny wydłużają czas utwardzenia.