

Link do produktu: <https://www.sklep.wirbialystok.pl/tytan-silikon-szklarski-i-do-akwariow-bezbarwny-280-ml-p-5398.html>



# TYTAN silikon szklarski i do akwariów Bezbarwny 280 ml

|                  |          |
|------------------|----------|
| Cena brutto      | 26,00 zł |
| Cena netto       | 21,14 zł |
| Numer katalogowy | 003927   |
| Producent        | Tytan    |

## Opis produktu

### TYTAN silikon szklarski i do akwariów Bezbarwny

Silikon szklarski i do akwariów to jednoskładnikowe, szybko utwardzalne szczeliwo o kwaśnym (octanowym) systemie utwardzania.

Przeznaczony jest do klejenia i uszczelniania powierzchni gładkich, takich jak szkło, glazura, aluminium, powierzchnie laminowane i lakierowane, tworzywa sztuczne oraz drewno.

Tworzy elastyczną, niekurczliwą i odporną na wodę spoinę.

Z biegiem czasu nie odbarwia się, nie kurczy i nie pęka.

Cechuje go doskonała odporność na starzenie pod wpływem zmiennych warunków atmosferycznych i promieniowania UV.

#### Zalety:

- Doskonałe właściwości mechaniczne
- Świetne połączenie szkło – szkło
- Wysoka odporność na promieniowanie UV
- Szybkie tempo utwardzania
- Mały skurcz
- Bezpieczny dla roślin i zwierząt
- Wodoszczelny
- Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz

#### Zastosowanie:

- Klejenie i uszczelnianie akwariów, terrariów
- Uszczelnianie złączy szklanych, świetlików, pustaków szklanych, znaków i reklam
- Szklenie lad, witryn sklepowych, szklarni
- Łączenie drobnych elementów szklanych i aluminiowych
- Klejenie i uszczelnianie lad, witryn sklepowych, szklarni, łączenie drobnych elementów szklanych i aluminiowych mających kontakt z żywnością

#### Dane techniczne:

|                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| Kolor:                               | bezbarwny          |
| Konsystencja:                        | gęsta pasta        |
| Odporność termiczna po utwardzeniu:  | od -50°C do +180°C |
| Przystosowanie do ruchu (ISO 9047):  | 20 %               |
| Wydłużenie przy zerwaniu (ISO 8339): | 106 - 120 %        |
| Czas tworzenia naskórka:             | 5 - 30 min         |
| Tempo utwardzania:                   | 3 mm / 24 h *      |
| Czas obróbki:                        | od 5 do 15 min *   |
| System sieciowania:                  | octanowy           |
| Temperatura podłoża:                 | od +5°C do +40°C   |
| Temperatura opakowania:              | od 0°C do +25°C    |
| Temperatura aplikacji:               | od +5°C do +40°C   |

\*Mierzone w temp. 23°C i wilgotności względnej 50%. Niższa temperatura i wilgotność oraz większa grubość spoiny wydłużają

---

czas utwardzenia.