

Link do produktu: <https://www.sklep.wirbialystok.pl/unibord-636-p-4660.html>



Unibord 636

Cena brutto	31,50 zł
Cena netto	25,61 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	002101
Kod EAN	1472
Producent	Ad System

Opis produktu

UNIBORD 636

Klej topliwy, na bazie EVA charakteryzujący się niską lepkością przystosowany do aplikacji przy zastosowaniu bardzo niskiej temperatury pracy. Polecany do oklejania wąskich płaszczyzn na okleiniarkach ręcznych o małej prędkości posuwu oraz do opłaszczowania .Niska zawartość wypełniaczy.

WARUNKI UŻYTKOWANIA :

Wilgotność materiałów % 8 - 10
Wilgotność względna otoczenia % 55 - 70 %
Temperatura otoczenia i materiałów °C > 15
Temperatura w topielniku °C 130-160
Temperatura aplikacji °C 130 -170
Posuw m/min 2 - 20
Docisk kg/cm2 3 - 5
Naniesienie g/m2 160 - 200

ZASTOSOWANIE :

UNIBORD 636 jest przeznaczony do opłaszczowania i okleinowania wąskich płaszczyzn płyt z tworzyw drzewnych na automatycznych okleiniarkach materiałami PVC, ABS, papierowymi, poliestrowymi, melaminowymi .
Ze względu na stosunkowo niewielką ilość wypełniacza przy zastosowaniu UNIBORD 636 uzyskuje się bardzo ciekłą, estetyczną spoinę klejową zachowując podczas aplikacji czystość nanoszenia. Szczególnie polecany do okleiniarek o małym posuwie i bardzo niskiej temperaturze pracy (np. przy oklejaniu cienkich obrzeży z PCV).

cena za kg.
Przy ilości