

Link do produktu: <https://www.sklep.wirbialystok.pl/wurth-politura-szybko-szlifujaca-p10-plus-p-4116.html>



Wurth Politura szybko szlifująca P10 Plus

Cena brutto	165,00 zł
Cena netto	134,15 zł
Numer katalogowy	004850

Opis produktu

Wurth Politura szybko szlifująca P10 Plus

Wysocze ścierna politura zapewniająca wysoki połysk przeznaczona do szybkiego usuwania wad powierzchni świeżo naprawianych i całkowicie utwardzonych powłok wierzchnich.

Innowacyjna kompozycja w postaci proszku wyprodukowana z tlenku glinu

- Bardzo szybkie usuwanie warstwy zewnętrznej i nierówny połysk
- Skutecznie usuwa rowki powstałe podczas szlifowania ziarnem o granulacji P1500 i wyższej

Gęsta konsystencja

- Politura nie rozpryskuje się
- Ekonomiczne rozwiązanie
- Nie wytwarza wiele kurzu
- Bez pracochłonnego czyszczenia przyległych obszarów

Można nakładać ręcznie i maszynowo

Do farb tradycyjnych i farb odpornych na zarysowania

Do użytku na nowych i używanych powłokach malarskich

Nie zawiera silikonu

Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.

Zastosowanie

Obszar zastosowania

Wysocze ścierna politura zapewniająca wysoki połysk, przeznaczona do szybkiego usuwania wad powierzchni świeżo naprawianych i całkowicie utwardzonych powłok wierzchnich, a także do polerowania trudno usuwalnych śladów używania na starych farbach.

Przygotowanie powierzchni malarskiej:

Wtrącenia kurzu, rowki od szlifowania, skórka pomarańczy, usterki farby

Instrukcja

Wstrząsnąć dobrze przed użyciem. Równomiernie rozprowadzić pastę na powierzchni odpowiednio dobranej tarczy polerskiej i nałożyć niewielką ilość pasty na polerowaną powierzchnię. Ustawić tarczę polerską płasko na obszarze roboczym i uruchomić maszynę. Polerować powierzchnię z prędkością 1500-2000 obr./min wywierając odpowiednio dobrany nacisk, aż ślady

szlifowania lub niedoskonałości farby zostaną usunięte. Polerować sekcjami! Usunąć resztki politory ściereczką z mikrofibry. Usunąć wszystkie pozostałe smugi używając politory antyhologramowej P30 Plus.

Informacje techniczne

- **Marka:** Würth
- **Numer katalogowy:** 0893150010
- **Jednostka:** szt.
- **Opakowanie:** 1 szt.
- **Zawartość:** 1 kg
- **Baza chemiczna:** Izoalkany
- **Zapach:** Charakterystyczny
- **Kolor:** Zielony
- **Gęstość:** 1,25 g/cm³
- **Przechowywanie od daty produkcji:** 24 Miesiące
- **Przechowywanie - warunki:** od 5°C do 35°C
- **Nie zawiera silikonu:** Tak