

Link do produktu: <https://www.sklep.wirbialystok.pl/wypelniacz-akrylowy-teknofill-5001-00-235-ml-p-4659.html>



Wypełniacz akrylowy TEKNOFILL 5001-00 235 ML

Cena brutto	37,50 zł
Cena netto	30,49 zł
Numer katalogowy	004190
Producent	TEKNOS

Opis produktu

TEKNOFILL 5001-00 to produkt na bazie wody przeznaczony do wypełniania szkod w zagruntowanym drewnie do użytku wewnątrz oraz na zewnątrz, np. drzwi i okna.

Przeznaczony do użytku wraz z ANTISTAIN AQUA 5200, aby zminimalizować penetrację żywicy z sęków.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Zagruntowane drewno musi być czyste i wolne od pyłu oraz zanieczyszczeń. Wilgotność drewna powinna wynosić około 13% i nie przekraczać 15%. Wstępna obróbka jest wymagana dla podłoża drewnianych niespełniających klasy trwałości 3, EN 350:2016. Teknos oferuje szereg produktów konserwujących spełniających wymagania normy EN 599-1. Prosimy o kontakt z Teknos, celem uzyskania dalszych wskazówek.

WARUNKI PODCZAS NAKŁADANIA

Temperatura optymalna dla produktów oraz otoczenia: +18 °C - + 22 °C. Optymalna wilgotność względna powietrza: około 50%. Nie używać w następujących temperaturach: poniżej +5 °C lub powyżej +25 °C.

PRZECHOWYWANIE

Temperatura przechowywania wynosi od +5 °C do +30 °C. Okres przechowywania w zamkniętym opakowaniu: sprawdź „Termin przydatności do użycia” na etykiecie. Po użyciu pojemniki trzymać szczelnie zamknięte.